AS NOSSAS SÉRIES

	E1★	E2▪	E3●
Perfil Largura x diagonal (espessura)	Perfil de alumínio octogonal reforçado, 46x56,5 mm (2,5 mm)	Perfil de alumínio octogonal reforçado, 43x55,5 mm (2,5 mm)	Perfil de alumínio octogonal reforçado, 32x41 mm (2,1 mm)
Dimensões da tenda	3x3 m • 4x2 m 4x4 m • 4,5x3 m 6x3 m • 6x4 m • 8x4 m	1,5x1,5 m • 2x2 m 3x1,5 m • 3x2 m 3x3 m • 4,5x3 m • 6x3 m	2x2 m • 3x2 m 3x3 m • 4,5x3 m • 6x3 m
Perfil da tesoura	30x15 mm (2,8 mm)	28,5x15 mm (2 mm)	28,5x15 mm (2 mm)
Elementos de ligação	Alumínio + cobertura de borracha (incl. proteção de transporte)	Plástico reforçado com fibra de vidro	Plástico reforçado com Fibra de vidro
Cobertura de borracha	✓	×	×
Pé	Alumínio	Aço galvanizado	Aço galvanizado
Níveis de altura de passagem	2 ou 3 alturas	2 alturas	1 altura
Abertura fácil	✓	×	×
Corrediças de plástico	✓	×	×
Botão	✓	✓	✓
Tensionador da saia	✓	×	×
Saco de transporte	PVC acolchoado	PVC	Oxford 500D
Tecidos	Oxford 500D, Oxford 250D, Oxford 250D não retardador de chama (3x3/4,5x3/6x3) Tecido reciclado não retardador de chama, PVC		
Cores dos tecidos	⚫ ⚫ ⚪ 🔴 🔴 🟠 🔵 🔵 🟢 🟡 ⚪ ⚪ ♻ 🟤 🟤 ⚪		
Impressão por sublimação	Oxford 500D		
Transferência térmica e serigrafia	Oxford 500D, Oxford 250D, tecido reciclado não retardador de chama, PVC		
Reforço do telhado	Oxford 500D tom sobre tom		
Fixação do teto a a estrutura de alumínio	Fita de velcro		

www.ecotent.com

ECOTENT

PERFIL

E1★ E2▪ E3●

FIXAÇÃO DA PAREDE LATERAL À ESTRUTURA

Fecho de correr reforçado anti-sujidade

Correias de velcro em PVC (apenas em Oxford)

SERVIÇOS DE GARANTIA

5 anos de garantia do fabricante para defeitos de material e de produção da estrutura de alumínio
10 anos de disponibilidade de peças sobresselentes
Garantia vitalícia contra a corrosão da estrutura de alumínio